Produktinformation



Für optimale Sichtverhältnisse in realen Farben



NEU

Produktseite

Inverter Schweißgerät GIS 141-Set

Art.-Nr.: 72102

Ausstattung Schweißgerät:

- Elektrodenschweißinverter
- Schlackenhammer mit Bürste
- Elektrodenhalter mit Kabel (Steckanschluss 9 mm)
- Masseklemme mit Kabel (Steckanschluss 9 mm)
- Tragegurt
- Thermoschutz
- Hot-Stark
- Anti-Start
- Arc-Force
- ED bei max. Schweißstrom 230 V:20 %

Ausstattung Automatischer Schweißhelm GSH-TC-2:

- Stabile, schlagfeste Helmschale
- Stufenlos einstellbare Abdunklungsstufe 9-13
- Reaktionszeit Hell/Dunkel:3/10000 s
- Reaktionszeit Dunkel/Hell: 0,1-0,8 s
- Auto-Abdunklungsfilter (110 x 90 x 9 mm)
- Stromverfahren: Solar
- Stufenlos einstellbares Kopfband
- Gepolstertes Stirnband
- **True Color** (für optimale Sichtverhältnisse in realen Farben)
- **Baumuster geprüft**

Technische Daten:

Netzspannung:	230 V
Frequenz:	50-60 Hz
Schutzklasse:	I
Schutzart (IP):	21 S
Isolationsklasse:	H
max. Netzleistung 230V:	5,98 kVA
Absicherung, träge:	16 A
Leerlaufspannung:	72 V
Regelbereich Schweißstrom:	10-140 A
Einschaltdauer bei max. Strom 230V:	140~20 A ~ %
empfohlene Materialstärke:	1-7 mm
Elektrodenstärke:	1- 4 mm

MMA

ARC FORCE:	ja
ANTI STICK:	ja
HOT START:	ja

Schweißhelm

Schutzglas:	EN379
Größe Schutzglas LxB:	110 x 90 x 9 mm
Sichtfeld LxB:	92,5 x 42,5 mm
Reaktionszeit Hell/Dunkel:	3/10000 s
Reaktionszeit Dunkel/Hell:	0,1 - 0,8 s
Dunkelstufe:	DIN 9 - 13
Hellstufe:	DIN4

Maße LxBxH:	300 x 300 x 250 mm
Nettogewicht:	4,9 kg
Bruttogewicht:	6,7 kg

VE 30 **L 420 x B 340 x H 230 mm**

GTIN-Code **4015671471147**

Güde GmbH & Co. KG | Birkichstraße 6 | D-74549 Wolpertshausen
Tel. +49 (0)7904 700-0 | Fax. +49 (0)7904 700-250 | info@guede.com |
www.guede.com